Produktdatenblatt

Spezifikationen



Universalduebel TP3 10x45mm blau Thorsman 100Stck/Packung

IMT48000

EAN Code: 3606480619489

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Bohrdurchmesser	10 mm Beton 9 mm Dampfgehärteter Gasbeton
minimale Bohrtiefe	50 mm
Schraubendurchmesser	5…7 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 1,4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 1 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,4 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,15 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 30 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Scherung: 140 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 100 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Auszugslast: 15 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Farbton	Blau
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50…80 °C
Durchmesser	10 mm
Länge	45 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 100
Verkauf je unteilbare Menge	10

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	1,000 cm
VPE 1 Länge	4,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,400 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	63000
VPE 2 Höhe	104,400 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	189,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**