Produktdatenblatt

Spezifikationen



Universalduebel TP4 12x60mm grün Thorsman 50Stck/Packung

IMT48001

EAN Code: 3606480619496

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Bohrdurchmesser	12 mm Beton 10 mm Dampfgehärteter Gasbeton
minimale Bohrtiefe	65 mm
Schraubendurchmesser	8…10 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 3 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 2 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,5 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,25 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 50 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 25 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 300 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 200 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
Farbton	Grün
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50…80 °C
Durchmesser	12 mm
Länge	60 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 50 Stück
Verkauf je unteilbare Menge	10

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,200 cm
VPE 1 Breite	1,200 cm
VPE 1 Länge	6,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	234,000 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	13,200 cm
VPE 2 Breite	44,500 cm
VPE 2 Länge	19,200 cm
VPE 2 Gewicht	2,370 kg
VPE 3 Art	BB1
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	13,000 cm
VPE 3 Breite	9,700 cm
VPE 3 Länge	9,100 cm
VPE 3 Gewicht	234,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**