Produktdatenblatt

Spezifikationen



MULTIFIX Deckendose 145 mm breit, 78 mm tief und 145 mm lang C/C70mm, grau

IMT36341

EAN Code: 3606480160554

Hauptmerkmale

Baureihe	Multifix
Baureihe	Multifix
Produktname	Multifix Ceiling
Kurzbezeichnung des Geräts	TB77/SH53
Produkt- oder Komponententyp	Deckendose mit Abzweigungen und Aussparungen
Menge pro Satz	Satz à 50 Stück

Zusatzmerkmale

Unterkategorie	With stubs located 53 mm from the front edge of the box Abdeckung
Montagehalterung	Hohlwand
Anzahl der Abzweigungen	2 - Durchmesser: 20 mm 8 - Durchmesser: 16 mm
Kabeleinführung	2 Auswerfer für 16 mm unten Leitung 2 Auswerfer für 20 mm unten Leitung
Farbton	Grau
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen) (unbehandelt)
Durchmesser	83 mm
Abstand zwischen Mittelpunkten	70 mm
Länge	145 mm
Breite	145 mm
Tiefe	78 mm
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Maximaler Kabelquerschnitt	2,5 mm²
Dichtung	Ohne
Innentiefe	75 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…90 °C
Schutzart (IP)	IP30

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Höhe	7,900 cm
VPE 1 Breite	14,300 cm
VPE 1 Länge	14,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	150,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	30,800 cm
VPE 2 Breite	41,400 cm
VPE 2 Länge	73,500 cm
VPE 2 Gewicht	8,040 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	800
VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	143,077 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**28**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**