# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Mureva BOX, Abzweigdose, Drückplattes 24xM20/25+8xM25/32, 325x175x120mm

ENN05099

**EAN Code: 3295150050990**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produktpalette** | Mureva BOX |
| **Produkttyp** | Abzweigdose |
| **Anzahl pro Verpackung** | 1 Stück |
| **Hauptfarbton** | Grau |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Montage** | Wandgehäuse |
| **Kabeleinführung** | Auswerfer |
| **Befestigungsmodus** | Schraubbefestigung:Abdeckung |
| **Innenmaße** | 325 x 175 x 120 mm |
| **Anzahl der Kabeleinführungen** | 8 x M25/32<br>24 x M20/25 |
| **Material** | PP (Polypropylen): body and cover |
| **elektrische Isolationsklasse** | Klasse II entspricht IEC 536 |
| **Höhe** | 125 mm |
| **Breite** | 340 mm |
| **Tiefe** | 290 mm |
| **Produktgewicht** | 1,16 kg |
| **Farbton** | Grau (RAL 7035) |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25…40 °C |
| **IK-Klasse** | IP55 entspricht IEC 60529 |
| **IK-Klasse** | IK07 entspricht EN 50102 |
| **Glühdrahttemperatur** | 750 °C |
| **Normen** | EN 60670<br>CE |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 12,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 29,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Länge** | 34,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 1,160 kg |
| **VPE 2 Art** | CAR |
| **VPE 2 Menge** | 6 |
| **VPE 2 Höhe** | 40,500 cm |
| **VPE 2 Breite** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 8,300 kg |
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 72 |
| **VPE 3 Höhe** | 134,500 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 113,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **9 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **8 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **0** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |