Produkta datu lapa

Specifikācijas



Renova universāls rotējošais dimmeriss LED lampām 400 W, melns

WDE007137

Galvenā

Diapazons	Renova
Produktu klāsts	Renova
Ierīces īsais nosaukums	SBD200LED
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dimmeris
Ierīces lietojumprogramma	Gaismas kontrole
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
krāsa	melns

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
"Dimmera" veids	Universāls
"Dimmera" vadība	Rotējoša/spiežama tipa
Vadības veids	rotējoša/spiežama tipa
Slēdža funkcija	1-polu 2-virzienu
Slodzes tips	kvēlspuldze 230 V halogēna lampa LED lampa zemsprieguma halogēna lampa ar feromagnētisko transformatoru zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru
Jaudas diapazons	halogēna lampa : 4...400 W kvēlspuldze : 4...400 W LED lampa : 4...40 W (RL LED režīms) LED lampa : 4 W...200 VA (RC LED režīms) zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru : 4...400 W zemsprieguma halogēna lampa ar feromagnētisko transformatoru : 4 W...400 VA
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50/60 Hz
nominālā strāva/spriegums	10 A pie 230 V AC
Aizsardzības veids	Elektroniska īssavienojuma un automātiska pārslodzes aizsardzība
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Savienojumu cilpu skaits	1
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 2,5 mm² pie ciets vai elastīgs ar uzmavu kabelis(-i) 2 x 1,5 mm² pie ciets vai elastīgs ar uzmavu kabelis(-i)
Materiāls	termoplastisks
Iepakojuma tips	Tulznas
Iebūvēšanas dziļums	29 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	84 mm
Platums	84 mm
Dziļums	51 mm
Diametrs	83 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…35 °C
Relatīvais mitrums	5…95 %
IP aizsardzības pakāpe	IP20 arī ar noņemtām vizuālajām daļām

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	18,300 cm
1. iepakojuma garums	11,900 cm
1. iepakojuma svars	142,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	12,800 cm
2. iepakojuma platums	26,500 cm
2. iepakojuma garums	20,100 cm
2. iepakojuma svars	804,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	26,000 cm
3. iepakojuma platums	36,600 cm
3. iepakojuma garums	32,200 cm
3. iepakojuma svars	3,512 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**36**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**