# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Renova, LED rotējošais dimmer LED, kapacitatīvās un omiskās slodzes, 0-370 W, balts

WDE011628

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Renova |
| **Produktu klāsts** | Renova |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Dimmeris |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Gaismas kontrole |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi |
| **krāsa** | balts |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Fiksācijas režīms** | Ar skrūvēm un spīlēm |
| **"Dimmera" veids** | Rotējošais dimmeris |
| **"Dimmera" vadība** | Rotējoša/spiežama tipa |
| **Slēdža funkcija** | 1-polu 2-virzienu |
| **Slodzes tips** | kvēlspuldze<br>halogēna lampa<br>LED lampa<br>zemsprieguma lampas ar elektronisko transformatoru |
| **Jaudas diapazons** | kvēlspuldze : 3...370 W<br>zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru : 3...370 W<br>halogēna lampa : 3...370 W<br>LED lampa : 0...200 W |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230 V AC 50/60 Hz |
| **nominālā strāva/spriegums** | 10 A pie 230 V AC |
| **Aizsardzības veids** | Elektroniska īssavienojuma un automātiska pārslodzes aizsardzība |
| **Izvadu skaits** | 1 |
| **Savienojuma vieta** | Skrūvju spailes |
| **Stieples noņemšanas garums** | 6 mm |
| **Spailes savienojuma kapacitāte** | 1 x 2,5 mm² pie ciets vai elastīgs ar uzmavu kabelis(-i)<br>2 x 1,5 mm² pie ciets vai elastīgs ar uzmavu kabelis(-i) |
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |
| **Iepakojuma tips** | Kartona kārba |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 29 mm |
| **Augstums** | 71 mm |
| **Platums** | 71 mm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Dziļums** | 51 mm |
| **Neto svars** | 0,088 kg |
| **Projicēšanas dziļums** | 22 mm |
| **Produktu saderība** | Jāpabeidz ar Renova rāmi |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 5…35 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 5…95 % |
| **Standarti** | EN 60669-2-1 |
| **Produkta sertifikācija** | CE |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,100 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,900 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,600 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 128,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 36 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 5,013 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 36 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,200 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 26,800 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 37,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 5,136 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **6 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **4 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **36** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**








Schneider
Electric
SBDLED-RC





