Produkta datu lapa

Specifikācijas



Renova, LED rotējošais dimmer LED, kapacitatīvās un omiskās slodzes, 0-370 W, ar vāka rāmi, blistera iepakojums, balts

WDE006910

Galvenā

Diapazons	Renova
Produktu klāsts	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dimmeris
Ierīces lietojumprogramma	Gaismas kontrole
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
krāsa	balts

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
"Dimmera" veids	Kondensators
"Dimmera" vadība	Rotējoša/spiežama tipa
Slēdža funkcija	1-polu 2-virzienu
Slodzes tips	kvēlspuldze 230 V kvēlspuldze halogēna lampa LED lampa zemsprieguma lampas ar elektronisko transformatoru
Jaudas diapazons	kvēlspuldze : kvēlspuldze : 3...370 W zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru : 3...370 W zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru : halogēna lampa : 3...370 W LED lampa : 0...200 W halogēna lampa :
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50/60 Hz
nominālā strāva/spriegums	10 A pie 230 V AC
Aizsardzības veids	Elektroniska īssavienojuma un automātiska pārslodzes aizsardzība
Izvadu skaits	1
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Stieples noņemšanas garums	6 mm
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 2,5 mm² pie ciets vai elastīgs ar uzmavu kabelis(-i) 2 x 1,5 mm² pie ciets vai elastīgs ar uzmavu kabelis(-i)
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Virsmas apdare	Glancēts
Iepakojuma tips	Tulznas
Iebūvēšanas dziļums	29 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	51 mm
Neto svars	0,088 kg
Projicēšanas dziļums	22 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5…35 °C
Relatīvais mitrums	5…95 %
Standarti	EN 60669-2-1
Produkta sertifikācija	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,930 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	18,500 cm
1. iepakojuma svars	135,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	12,600 cm
2. iepakojuma platums	19,900 cm
2. iepakojuma garums	26,400 cm
2. iepakojuma svars	772,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	26,700 cm
3. iepakojuma platums	41,100 cm
3. iepakojuma garums	29,900 cm
3. iepakojuma svars	3,370 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**6 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**36**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative













