Produkta datu lapa

Specifikācijas



Universāls dimmer, Exxact, universāls, 420W/VA balts, DIY

WDE008337

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dimmeris
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Iebūvējams
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Slēdža funkcija	1-polu 2-virzienu
"Dimmera" veids	Universāls
"Dimmera" vadība	Rotējoša/spiežama tipa
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
nominālā strāva	10 A
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Virsmas apdare	Glancēts
Iepakojuma tips	Tulznas
Slodzes tips	halogēna lampa : 4...400 W pie 230 V AC kvēlspuldze : 4...400 W pie 230 V AC LED lampa : 4...40 W pie 230 V AC (RL LED režīms) LED lampa : 0...130 W pie 230 V AC (RC LED režīms) zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru : 4...400 W pie 12 V AC zemsprieguma halogēna lampa ar feromagnētisko transformatoru : 4 W...400 VA pie 12 V AC
Aizsardzības veids	Īssavienojuma aizsardzība Automātiskas pārslodzes aizsardzības
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…45 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…35 °C
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Pievilkšanas griezes moments	0,5 Nm
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 2,5 mm² pie cieti vai elastīgs ar uzmavu kabelis(-i) 2 x 1,5 mm² pie cieti vai elastīgs ar uzmavu kabelis(-i)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Stieples noņemšanas garums	6 mm
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	51 mm
Iebūvēšanas dziļums	29 mm
Neto svars	0,099 kg
Produktu sertifikāti	CE

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK02
Standarti	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,100 cm
1. iepakojuma platums	18,300 cm
1. iepakojuma garums	11,800 cm
1. iepakojuma svars	160,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	13,000 cm
2. iepakojuma platums	26,600 cm
2. iepakojuma garums	20,400 cm
2. iepakojuma svars	900,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	28,000 cm
3. iepakojuma platums	40,400 cm
3. iepakojuma garums	29,400 cm
3. iepakojuma svars	3,882 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**36**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**