Produkta datu lapa

Specifikācijas



Detektoru sistēma ARGUS HF High Bay - 2ch

CCT551023

Galvenā

Produktu klāsts	ARGUS standarta kustību detektors
Diapazons	ARGUS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Klātbūtnes detektors
Slodzes tips	LED apgaismojums : : 100 W kvēlspuldzes : : 2000 W - 230 V halogēna lampa : : 1000 W - 230 V dienasgaismas lampa : 900 VA kompaktā dienasgaismas spuldze : : 100 W motors : : 100 W relejs : : 5 A - 250 V halogēna lampa ar standarta elektronisko transformatoru : 1000 VA halogēna lampa ar standarta feromagnētisko transformatoru : 1000 VA
Krāsas tonis	Balts

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Ievades funkcija	slēdzis
Izejas spriegums	220...250 V
Izejas strāva	10 A
kanālu skaits	2
Kontroles veids	Kustības sensors
Pieejamā funkcija	Pārslēgšana, dimmēšana
Regulējama gaismas intensitāte	10…2000 lukss
Horizontālais darbības leņķis	360 °
detection range	rādiuss : 7000 mm
Tehnoloģijas veids	Augsta frekvence
Montāžas augstums	2,5 m

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40 IP52

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,2 cm
1. iepakojuma platums	13 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	16,2 cm
1. iepakojuma svars	498 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,492 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	104 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	97 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**21 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**15 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**9**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

