Produkta datu lapa

Specifikācijas



ARGUS standarta iekštelpu, piekaramie griesti 360° - kartona kārba

CCT56P001

Galvenā

Produktu klāsts	ARGUS standarta kustību detektors
Diapazons	ARGUS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kustību detektors
Slodzes tips	kvēlspuldze : 1000 W , AC halogēna lampa : 1000 W , AC zemsprieguma halogēna lampa ar vadu uztītu transformatoru : 500 VA zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru : 250 VA dienasgaismas lampa : 200 VA , AC kompaktā dienasgaismas spuldze : 3 x 23 W , AC kapacitatīvs : : 6 A , 21 µF , AC kapacitatīvs : : 10 A , 14 µF , AC
Krāsas tonis	Balts
Iepakojuma tips	Kartona kārba
Galvenās krāsas tonis	Balts
Krāsas tonis	balts

Papildinošs

Dziļums	33,5 mm
Platums	105,3 mm
Augstums	56,7 mm
Savienojuma vieta	Skrūvju spaile
[Ue] nominālais darba spriegums	220...240 V
Tīkla frekvence	50 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	220...240 V
Izejas strāva	10 A
iestatījuma veids	Regulējama gaismas jutība Laika pielāgošana
Laika aizkave	5 s...10 min
Regulējama gaismas intensitāte	5…2000 lukss
Horizontālais darbības leņķis	0…360 °
detection range	rādiuss : 3,9 m
Materiāls	ABS + PC matēts
Ierīces montāža	Griesti
Montāžas augstums	3 m

Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Lietošanas nosacījums	Lietošanai tikai iekštelpās
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15…40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	12,500 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	284,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,271 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	576
3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	186,560 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**14 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**9**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**