Produkta datu lapa

Specifikācijas



ARGUS standarta āra 120Â° - blisteris

CCTR1PA04

Galvenā

Produktu klāsts	ARGUS standarta kustību detektors
Diapazons	ARGUS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kustību detektors
Ierīces lietojumprogramma	Apgaismojums
Sensora tips	PIR
Slodzes tips	kvēlspuldze : 1000 W , AC zemsprieguma halogēna lampa ar vadu uztītu transformatoru : 500 VA zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru : 250 VA dienasgaismas lampa : 200 VA , AC kompaktā dienasgaismas spuldze : 3 x 23 W , AC kapacitatīvs : : 6 A , 21 µF , AC kapacitatīvs : : 10 A , 14 µF , AC halogēna lampa : 900 W , AC
Krāsas tonis	Balts
Iepakojuma tips	Tulznas
Galvenās krāsas tonis	Balts
Krāsas tonis	balts

Papildinošs

Savienojuma vieta	Skrūvju spaile
[Ue] nominālais darba spriegums	220...240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Pārslēgšanas jauda W	1000
[Ue] nominālais darba spriegums	220...240 V
Izejas strāva	10 A
darba cikls	30 minūtes
iestatījuma veids	Laika pielāgošana Regulējama gaismas jutība
Laika aizkave	3 s...30 min
Regulējama gaismas intensitāte	5…2000 lukss
Horizontālais darbības leņķis	0…120 °
detection range	frontālais : 12 m
Materiāls	PC (polikarbonāts) izcili
Ierīces montāža	Virsmas
Montāžas augstums	2,5 m

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15…40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	17,400 cm
1. iepakojuma garums	23,800 cm
1. iepakojuma svars	336,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	8,845 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	288
3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	119,140 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**14 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**10 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**9**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**