
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Kustības sensori ar integrētu spiedpogu un releju, Renova, melns

WDE011653

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta zīmols** | Schneider Electric |
| **Diapazons** | Renova |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kustību detektors |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi |
| **Sensora tips** | PIR |
| **Nodrošināts aprīkojums** | Lietotāja rokasgrāmata<br>Centrālā plāksne |
| **Daudzums komplektā** | 1 |
| **Produktu saderība** | Jāpabeidz ar Renova rāmi |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Slodzes tips** | kvēlspuldze : 2200 W pie 230 V AC<br>halogēna lampa : 2000 W pie 230 V AC<br>LED lampa : 200 W pie 230 V AC<br>motors (vienfāzes) : 1000 VA pie 230 V AC<br>ZS halogēna lampas : 1050 VA pie 12 V AC ( elektroniskais transformators)<br>ZS halogēna lampas : 500 VA pie 12 V AC ( spoļu transformators) |
| **FUNKCIJAS taustiņu skaits** | 1 |
| **Vietējā signalizācija** | statusu: 1 LED ( sarkans) |
| **Darbības lenķis** | frontālais : 8 m<br>sānu : 8 m |
| **Darbības lenķis** | 180° |
| **Izvadu skaits** | 1 |
| **Vadības veids** | manuāla vadība<br>vietējā vadība automātiska slodzes noteikšana<br>tālvadības pults ar papildu spiedpogu |
| **Regulējama gaismas intensitāte** | 5…500 lukss |
| **Nominālā strāva** | 10 A 140 µF<br>10 A cos phi = 0,6 |
| **Laika aizkaves diapazons** | 1...30 min |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230 V AC 50 Hz |
| **Saistītā drošinātāja nomināls** | 16 A |
| **Krāsas tonis** | melns |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |
| **Savienojuma vieta** | Skrūvju spaile |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Savienojumu cilpu skaits** | 2 |
| **Spailes savienojuma kapacitāte** | 1.5...2.5 mm² pie ciets kabelis(-i)<br>1.5...2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i) |
| **Skrūves galvas forma** | "Pozidriv" No 1 un kombi |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 0,5 Nm |
| **Pievienotās palīgierīces** | neierobežots spiedpogu skaits , attālums: 50 m |
| **Materiāls** | PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss<br>metāls : terminālį<br>ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : centrālā plāksne |
| **Elektroinstalācijas konfigurācija** | Ar neitrāli |
| **Uzstādīšanas veids** | Iekštelpu uzstādīšana |
| **Montāžas atbalsts** | Siena |
| **Fiksācijas režīms** | Ar skrūvēm |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 29 mm |
| **Dziļums** | 44 mm |
| **Augstums** | 71 mm |
| **Platums** | 71 mm |
| **Neto svars** | 0,075 kg |
| **Iepakojuma tips** | Kartona kārba |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | EN 60730-2-7<br>EN 60669-2-1<br>EN 300-328<br>EN 301-489-17 |
| **direktīvas** | 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība<br>2014/35/ES - zemsprieguma direktīva |
| **Produkta sertifikācija** | EAC<br>CE<br>FIMKO<br>NEMKO<br>VDE<br>SEMKO |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 5…35 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -10…50 °C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20<br>IP21 ar marķējumu uz vizuālajām daļām |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,300 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 89,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 24 |

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 2,136 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **21 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **18 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **C353e457-a642-494f-af4d-b63ab65f1906** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **25** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |