Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kustību detektors, Sedna Design & Elements, PIR, 160°, 10A, antracīts

SDD114504

Galvenā

Diapazons	Sedna
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kustību detektors
Ierīces lietojumprogramma	Gaismas kontrole
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Sensora tips	PIR
Krāsas tonis	antracīts (RAL 7021)

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Nominālā strāva	10 A pie 230 V AC 50 Hz
Darbības distance	8 m
Pieejamā funkcija	Automātiska ar manuālu parrakstīšanu
Regulējama gaismas intensitāte	20…500 lukss
Laika aizkave	5 s...30 min
Horizontālais darbības leņķis	160 °
Savienojuma vieta	Skrūvju spaile
Kontroles veids	Manuāla vadība Tālvadības pults ar papildu spiedpogu Kustības sensors Automātiski
savienojuma kapacitāte	1 kabelis(-i) 2,5 mm²
vadu struktūra	Stingrs Elastīgs
Stieples noņemšanas garums	8 mm
Slodzes tips	kvēlspuldze - 2200 W - 230 V AC halogēna lampa - 2000 W - 230 V AC LED lampa - 200 W - 230 V AC motors (vienfāzes) - 1000 VA - 230 V AC ZS halogēna lampas - 1050 VA - 12 V AC ZS halogēna lampas - 500 VA - 12 V AC kompaktā dienasgaismas spuldze - 200 W - 230 V AC
Fiksācijas režīms	skrūves
redzamo daļu materiāls	Termoplastiska ABS-UV stabilizēta
Virsmas apdare	Matēts
Augstums	73 mm
Platums	73 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Dziļums	48 mm
Neto svars	0,092 kg
redzamās daļas dziļums	26 mm

Vide

atbilstības zīme	CE EAC
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-10…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5…35 °C
Produkta sertifikācija	CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	9,500 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	166,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,636 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	768
3. iepakojuma augstums	90,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	192,352 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**21 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**18 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**50b8a1cc-1b1f-45b2-8035-0c687bbec24e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**25**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**