# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Savienots kustību detektors, Exxact, Wiser, 10 A, slēdzis, antracīts

WDE003367

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Exxact |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pievienots kustības detektors |
| **Koncentratora saderība** | Gudrāka centrmezgla 1. paaudze |
| **Mobilās lietotnes nosaukums** | Gudrāks pēc SE |
| **Kopnes tips** | Wiser bezvadu |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi |
| **Sensora tips** | PIR |
| **iestatījuma veids** | Regulējama gaismas jutība |
| **Slēdža funkcija** | Slēdzis |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **nominālā strāva** | 10 A |
| **patēriņš gaidīšanas režīmā** | Maks. 0,4 W |
| **Montāžas augstums** | 1 m |
| **Darbības lenķis** | frontālais : 8 m |
| **Darbības lenķis** | 160° horizontāli |
| **Regulējama gaismas intensitāte** | 5…1000 lukss |
| **Laika aizkave** | 3 s...30 min |
| **Krāsas tonis** | antracīts ( RAL 7021) |
| **Komunikācijas tīkla tips** | bezvadu Zigbee ( 2,4 GHz) , 2,5 mW pie < 50 m |
| **Savienojuma vieta** | Skrūvju spaile |
| **Materiāls** | PC (polikarbonāts) GF10 FR |
| **Virsmas apdare** | Matēts |
| **Fiksācijas režīms** | Ar skrūvēm |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 5…40 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | 5…40 °C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK02 |
| **Standarti** | EN 60669-2-1<br>EN 301-489-17<br>EN 60730-2-7<br>EN 300-328 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **Augstums** | 71 mm |
| **Platums** | 71 mm |
| **Dziļums** | 49 mm |
| **Neto svars** | 0,078 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,100 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,800 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,700 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 134,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 36 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,833 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | 14 % |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Nē |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| SCIP numurs | 359b1dbb-d17e-4599-b162-835304e31e73 |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | Jā |
| WEEE marķējums | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

Image of product in real life situation

