Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kustību detektors, Exxact 2.2mm 2300W 180Â°, balts

WDE002365

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kustību detektors
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

version	2,2 m versija
Nominālā jauda W	2300 W
Ierīces montāža	Iebūvējams
Jaudas diapazons	1200 W priekš paralēli savienota dienasgaismas spuldze 2 1150 VA priekš zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru 500 W priekš kompaktā dienasgaismas spuldze 200 VA priekš motors (vienfāzes) 2300 W priekš kvēlspuldze 2000 W priekš 230 V AC halogēna lampa 1200 W priekš nekompensēta dienasgaismas spuldze 2000 VA priekš paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze 140 µF cos phi = 0,9 900 W priekš HF spoles dienasgaismas spuldze 1050 VA priekš zemsprieguma halogēna lampa ar dzelzs serdeņa transformatoru
Darbības leņķis	180°
Gaismas jutība	0…1000 lukss
Laika aizkave	1 s...20 min
colour	balts (RAL 9003)
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i)
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Elektroinstalācijas konfigurācija	Ar neitrāli
Montāžas augstums	2,2 m
Iebūvēšanas dziļums	16 mm
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Projicēšanas dziļums	27 mm
Galvenās krāsas tonis	Balts

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	EN 61000-6 EN 60669-2-1
Produkta sertifikācija	NEMKO SEMKO FIMKO CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,200 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	7,600 cm
1. iepakojuma svars	127,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**20 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**18 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**34d60a57-6b62-4aec-a60b-5346b420816d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**25**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**