# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Spiedpoga, Mureva Styl, 10A, 250V, IP55, pelēka

MUR35026

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Mureva Styl |
| **Produktu klāsts** | Mureva Styl |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Spiedpoga |
| **Krāsas tonis** | antracīts ( RAL 7016) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces prezentācija** | Nokomplektēts produkts |
| **Ierīces montāža** | Virsmas |
| **nominālā strāva** | 10 A |
| **Tehnoloģijas veids** | Elektromehāniskās |
| **Fiksācijas režīms** | Ar skrūvēm |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 250 V AC |
| **Taustiņu skaits** | 1 |
| **Aktuātors** | Spiedpoga |
| **Kabeļa ievade** | ērta piekļuve vārstam diametrs: 6…20 mm |
| **Spailes savienojuma kapacitāte** | 1.5...2.5 mm² pie stingrs kabelis(-i)<br>1.5...2.5 mm² pie iesprūdusi kabelis(-i)<br>1.5...2.5 mm² pie elastīgs kabelis(-i) |
| **Platums** | 76 mm |
| **Augstums** | 76 mm |
| **Dziļums** | 64 mm |
| **Projicēšanas dziļums** | 64 mm |
| **Materiāls** | SEBS<br>ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)<br>Misiņš |
| **Lietošanas nosacījums** | Iekštelpās/ārtelpās |
| **Stieples noņemšanas garums** | 13 mm |
| **Ķīmisko un mazgāšanas līdzekļu izturība** | Izturīgs pret alkoholu (70%)<br>Izturīgs pret alkoholu (96%)<br>Izturīgs pret A-pienskābi<br>Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju<br>Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju<br>Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku<br>Izturīgs pret ziepjūdeni<br>Izturīgs pret kristāla tīrītāju<br>Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi<br>Izturīgs pret heksānu |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

| | |
|---|---|
| **Kvalitātes zīmes** | NF<br>EAC<br>CE<br>AENOR |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK08 |
| **Liesmas slāpēšana** | pašizdziestošs 650 °C atbilst IEC 60695-2-1 |
| **Standarti** | EN 60669-1 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…40 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -25…55 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,600 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 6,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,600 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 128,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 9,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 17,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,378 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 60 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 8,988 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **1 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **5 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **6** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**






Schneider
Electric


K50
Schneider
Electric
K50





# Produkta datu lapa MUR35026



Image of product in real life situation

