Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdzis, Mureva Styl, komplekts produkts, 2-polu 1-way, elektromehānisks, 16AX, IP55, pelēks

MUR35033

Galvenā

Diapazons	Mureva Styl
Produktu klāsts	Mureva Styl
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis
Krāsas tonis	antracīts (RAL 7016)

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Virsmas
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Virsmas apdare	Matēts
Slēdža funkcija	2-polu 1-virzienu
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Marķējums	0 - 1
nominālā strāva	16 AX
Tehnoloģijas veids	Elektromehāniskās
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Slodzes tips	slodze enerģijas taupīšanas lampām ar balastu : 200 W
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V AC
Taustiņu skaits	1
Aktuātors	Svira
Kabeļa ievade	ērta piekļuve vārstam diametrs: 6…20 mm
Spailes savienojuma kapacitāte	1.5...2.5 mm² pie stingrs kabelis(-i) 1.5...2.5 mm² pie iesprūdusi kabelis(-i) 1.5...2.5 mm² pie elastīgs kabelis(-i)
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Platums	76 mm
Augstums	76 mm
Dziļums	64 mm
Projicēšanas dziļums	64 mm
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) SEBS Misiņš
Lietošanas nosacījums	Iekštelpās/ārtelpās

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Stieples noņemšanas garums	13 mm
Ķīmisko un mazgāšanas līdzekļu izturība	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Vide

Kvalitātes zīmes	EAC AENOR NF CE
IP aizsardzības pakāpe	IP55
Triecienizturības klase (IK)	IK08
Liesmas slāpēšana	pašizdziestošs 650 °C atbilst IEC 60695-2-1
Standarti	EN 60669-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,600 cm
1. iepakojuma platums	5,700 cm
1. iepakojuma garums	7,600 cm
1. iepakojuma svars	130,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	8,000 cm
2. iepakojuma platums	16,000 cm
2. iepakojuma garums	39,500 cm
2. iepakojuma svars	1,399 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	8,660 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.6 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**9 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**7**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative






Schneider
Electric







Produkta datu lapa MUR35033



Image of product in real life situation

