Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kartes slēdzis, Exxact, 2-polu 2-way, 16A, 250V, skrūvju spailes, balts

WDE002053

Galvenā

Produktu klāsts	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kartes slēdzis
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Tehnoloģijas veids	Elektromehāniskās
Elektroinstalācijas ierīces montāža	Iebūvējams
Slēdža modelis	[6/2/1]
Slēdža funkcija	2-polu 2-virzienu
[Ue] rated operational voltage	250 V
Rated current	16 A 10 AX
Network type	AC
colour	balts
Vietējā signalizācija	balts LED - 10 mA
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Savienojumu cilpu skaits	2
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i)
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
optional fixing mode	ar spīļu komplektu : ievietot ar skrūvi : svira
Iebūvēšanas dziļums	12 mm
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Projicēšanas dziļums	28 mm

Vide

Standarti	EN 60669-1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	FIMKO SEMKO CE NEMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,800 cm
1. iepakojuma platums	7,800 cm
1. iepakojuma garums	8,600 cm
1. iepakojuma svars	102,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	16,900 cm
2. iepakojuma platums	25,400 cm
2. iepakojuma garums	12,200 cm
2. iepakojuma svars	1,250 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	12
3. iepakojuma augstums	11,700 cm
3. iepakojuma platums	28,700 cm
3. iepakojuma garums	50,400 cm
3. iepakojuma svars	1,244 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**12 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**