
# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Rotācijas slēdzis, Exxact, 2 pozīcijas, 16A, skrūvju spailes, balts

WDE002205

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Exxact |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Rotējošais slēdzis |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Kontrole |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi |
| **Slēdža funkcija** | 2 pozīcijas |
| **colour** | balts |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Tehnoloģijas veids** | Elektromehāniskās |
| **Elektroinstalācijas ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Rated current** | 16 A |
| **[Ue] rated operational voltage** | 400 V |
| **Network type** | AC |
| **Savienojuma vieta** | Skrūvju spailes |
| **Skrūves galvas forma** | "Pozidriv" No 1 un kombi |
| **Spailes savienojuma kapacitāte** | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietsa kabelis(-i)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietsa savīts kabelis(-i) |
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) |
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) |
| **Standarti** | EN 60947<br>EN 60669-1 |
| **Produkta sertifikācija** | FIMKO<br>CE<br>SEMKO<br>NEMKO |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Bloķēšanas pozīcija** | Izslēgtā stāvoklī, noņemot plastmasu |
| **Lietošanas nosacījums** | Iespējams pievienot signāllampu, izurbjot caurumu (tikai IP20 lietošanai) |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 23 mm |
| **Augstums** | 71 mm |
| **Platums** | 71 mm |
| **Projicēšanas dziļums** | 38 mm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,600 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,800 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 114,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 1200 |
| **2. iepakojuma augstums** | 115,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 242,600 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |