Produkta datu lapa

Specifikācijas



Exxact virsapmetuma slēdzis, 1+1,balts

WDE015516

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Tehnoloģijas veids	Elektromehāniskās
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Virsmas
papildus fiksācijas režīms	ar skrūvi : ievietot pēc noklikšķināšanas : piesegt pēc noklikšķināšanas : svira
Taustiņu skaits	2
Slēdža funkcija	2-ķēdes
Slēdža modelis	[5]
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Nominālā strāva	16 AX
Tīkla veids	AC
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
cilpas termināļi	2
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i)
Krāsa	balts (RAL 9003)
Materiāls	PC 10% GF : apakšējā plāksne PC (polikarbonāts) : vāka rāmis PC/ABS : svira
Augstums	75,0 mm
Platums	65,0 mm
Projicēšanas dziļums	27,0 mm

Vide

Standarti	EN 60669-1
Produkta sertifikācija	CE FIMKO NEMKO SEMKO

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP21 kad kabelis pienāk no apakšas

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,300 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	66,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	22,700 cm
2. iepakojuma garums	8,800 cm
2. iepakojuma svars	406,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	140
3. iepakojuma augstums	29,500 cm
3. iepakojuma platums	39,000 cm
3. iepakojuma garums	59,500 cm
3. iepakojuma svars	12,070 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**10 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**