Produkta datu lapa

Specifikācijas



Laika slēdzis, Merten System M, mehānisms ar centrālo plāksni, elektronisks, lakots, IP20, alumīnijs

MEG5755-0460

Galvenā

Produktu klāsts	Merten System M
Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	System M mehānismi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Laika slēdzis
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar vāka plāksni
Galvenās krāsas tonis	Alumīnija

Papildinošs

Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Pieejamā funkcija	Astro programma Izlases veida pārbaudes ģenerators
Ierīces montāža	Virsmas Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar spailes palīdzību
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Ieejas saderība	Spiedpogas un elektroniskais ieliktnis
Minimālais intervāla ilgums	1 min
autonomija	6 h
Krāsas tonis	alumīnija
Konektora novietojums	Spilgtuma sensors
Materiāls	polikarbonāts matēts
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Vide

Virsmas apdare	Matēts
virsmas apstrāde	Lakots
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK02

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	5,700 cm
1. iepakojuma platums	7,700 cm
1. iepakojuma garums	7,700 cm
1. iepakojuma svars	60,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	19,900 cm
2. iepakojuma platums	30,500 cm
2. iepakojuma garums	40,300 cm
2. iepakojuma svars	986,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Eea9d905-b147-474c-ac58-02de77bc2276**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**30**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images


Alternative












merten
Zeitschaltuhr-Modul
Standard
CE

Produkta datu lapa MEG5755-0460

