Produkta datu lapa

Specifikācijas



Taimeris, Exxact, elektronisks, 2-polu, regulējams, balts

WDE002471

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Taimeris
Daudzums komplektā	1 gab

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Ierīces montāža	Iebūvējams
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Slēdža funkcija	2-polu gals
nominālā strāva	10 A
rated voltage	230 V AC
Jaudas diapazons	pretestības : <= 2300 W dienasgaismas lampa : <= 360 VA
Krāsas tonis	balts
Vietējā signalizācija	sarkans LED indikācija aktīvā stāvoklī
Laika aizkaves diapazons	15 min...8 h
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i)
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Elektroinstalācijas konfigurācija	Ar neitrāli
Iebūvēšanas dziļums	24 mm
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Projicēšanas dziļums	13 mm
Galvenās krāsas tonis	Balts

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Produkta sertifikācija	NEMKO SEMKO FIMKO CE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	EN 60669-2-1 EN 60669-1 EN 60669-2-3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,800 cm
1. iepakojuma platums	7,800 cm
1. iepakojuma garums	8,600 cm
1. iepakojuma svars	118,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	11,700 cm
2. iepakojuma platums	25,500 cm
2. iepakojuma garums	16,800 cm
2. iepakojuma svars	1,466 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	1728
3. iepakojuma augstums	80,000 cm
3. iepakojuma platums	115,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	210,928 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**19 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**17 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ffd655ed-1e1e-4d56-aab5-bcffe52d76c7**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**30**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**