Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vadības bloki 0-10 V REG-K/3-gang ar manuālo režīmu, gaiši pelēks

MTN646991

Galvenā

Produktu klāsts	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dimmēšanas izpildmehānisms
Darbības režīms	KNX kopņu sistēma Rokasgrāmata
Kopnes tips	KNX
Krāsas tonis	gaiši pelēks
Diapazons	SpaceLogic KNX
barošanas avota ieejas strāva	17,5 mA

Papildinošs

total number of 18 mm modules	4
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	100...240 V AC 50...60 Hz
Ievades strāva	0,12…100 mA
Analogās izvades veids	Spriegums
Analogās izvades diapazons	1...10 V
Izvadu skaits	3
[In] nominālā strāva	16 A
Slodzes tips	kvēlspuldzes : <= 1600 W , 100 V AC kvēlspuldzes : <= 3600 W , 16 A , 200 µF , 230 V AC kvēlspuldzes : <= 3840 W , 240 V AC halogēna lampas : <= 1086 W , 100 V AC halogēna lampas : <= 2500 W , 230 V AC halogēna lampas : <= 2608 W , 240 V AC paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : <= 1086 VA , 100 V AC paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : <= 2500 VA , 230 V AC paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : <= 2608 VA , 240 V AC kapacitatīvs : <= 2608 VA , 16 A , 200 µF , 100...240 V AC
Galvenās krāsas tonis	Gaiši pelēks
Platums	72 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	67 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,200 cm
1. iepakojuma platums	12,600 cm
1. iepakojuma garums	15,800 cm
1. iepakojuma svars	340,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,580 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**182 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**14 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**166 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**