Produkta datu lapa

Specifikācijas



KNX universāls aptumšošanas aktuators LL REG-K/4x230/250W

MTN6710-0004

Galvenā

Diapazons	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dimmēšanas izpildmehānisms
Darbības režīms	Rokasgrāmata KNX kopņu sistēma
Kopnes tips	KNX
barošanas avota ieejas strāva	10 mA

Papildinošs

total number of 18 mm modules	8
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	220...230 V 110...130 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Izvadu skaits	4
Vietējā signalizācija	LED
Slodzes tips	kvēlspuldzes : 4...250 W pie 230 V 50 Hz AC halogēna lampas : 4...250 W pie 230 V AC ZS halogēna lampas : 25...250 VA pie 12 V AC (spoļu transformators) ZS halogēna lampas : 4...250 W pie 12 V AC (elektroniskais transformators) kompaktā dienasgaismas spuldze : 4...125 W pie 230 V AC (RC režīms) enerģijas taupīšanas spuldze : 4...125 W pie 230 V AC (RC režīms) LED lampa : 4...125 W pie 230 V AC (RC režīms) kompaktā dienasgaismas spuldze : 25...45 W pie 230 V AC (RL LED režīms) enerģijas taupīšanas spuldze : 25...45 W pie 230 V AC (RL LED režīms) LED lampa : 25...45 W pie 230 V AC (RL LED režīms) kvēlspuldzes : 4...125 W pie 110 V AC halogēna lampas : 4...125 W pie 110 V AC ZS halogēna lampas : 25...125 VA pie 12 V AC (spoļu transformators) ZS halogēna lampas : 4...125 W pie 12 V AC (elektroniskais transformators) kompaktā dienasgaismas spuldze : 4...60 W pie 110 V AC (RC režīms) enerģijas taupīšanas spuldze : 4...60 W pie 110 V AC (RC režīms) LED lampa : 4...60 W pie 110 V AC (RC režīms) kompaktā dienasgaismas spuldze : 12...22 W pie 110 V AC (RL LED režīms) enerģijas taupīšanas spuldze : 12...22 W pie 110 V AC (RL LED režīms) LED lampa : 12...22 W pie 110 V AC (RL LED režīms)
Platums	72 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	67 mm
Krāsas tonis	balts

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	12,300 cm
1. iepakojuma garums	27,700 cm
1. iepakojuma svars	576,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,946 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**16 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**