
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Aptumšošanas izpildmehānisms, SpaceLogic KNX, universāls, uzstādīts, 3 binārās ieejas, KNX Secure

MTN6003-0013

Galvenā

Diapazons	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dimmēšanas izpildmehānisms
Darbības režīms	KNX kopņu sistēma
Kopnes tips	KNX
barošanas avota ieejas strāva	18 mA

Papildinošs

Montāžas atbalsts	Iebūvējams
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Strāvas patēriņš	5...18 mA priekš kopne
Ievades veids	3 x binārs AC
Izvadu skaits	1
Slodzes tips	kvēlspuldzes : 20...230 W pie 230 V 50 Hz AC augstsprieguma halogēna lampa : 20...210 W pie 230 V AC ZS halogēna lampas : 20...210 W pie 230 V AC (induktīvais transformators) ZS halogēna lampas : 20...210 W pie 230 V AC (kapacitatīvs transformators) LED lampa : 1...200 W pie 230 V AC (fāzes atslēgšana) LED lampa : 1...32 W pie 230 V AC (fāzes pārslēgšana)
Maximum cable length	10 m priekš ievade
Platums	48 mm
Augstums	50 mm
Dziļums	28 mm
Krāsas tonis	balts

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	7,600 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	106,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,875 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**10 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**