
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdža izpildmehānisms, KNX, ar manuālo režīmu un strāvas noteikšanu, 230V, 16A, 4 moduļi, gaiši pelēks

MTN647595

Galvenā

Produktu klāsts	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža izpildmehānisms
Darbības režīms	Rokasgrāmata
Kopnes tips	KNX
modulārā ierīce papildu informācija	Savienojams ar dažādām fāzēm
kontaktu skaits	4
Switching current	16 A
Krāsas tonis	gaiši pelēks
barošanas avota ieejas strāva	16 mA

Papildinošs

Pieejamā funkcija	Strāvas noteikšana
Kopējais 18mm moduļu skaits	4
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ierīces montāža	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla frekvence	50...60 Hz
[In] nominālā strāva	0,1…16 A
Slodzes tips	kvēlspuldzes : <= 3600 W , 230 V AC halogēna lampas : <= 2500 W , 230 V AC paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : <= 2500 VA , 230 V AC kapacitatīvs : , 16 A , 200 µF , 100...240 V AC motors : <= 1000 W , 230 V AC
Platums	144 mm
Dziļums	67 mm
Augstums	90 mm
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Galvenās krāsas tonis	Gaiši pelēks

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,100 cm
1. iepakojuma platums	13,600 cm
1. iepakojuma garums	15,900 cm
1. iepakojuma svars	372,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	19,700 cm
2. iepakojuma platums	30,600 cm
2. iepakojuma garums	40,400 cm
2. iepakojuma svars	4,106 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**13 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**