Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdža izpildmehānisms, SpaceLogic KNX, drošs, 230V, 16 AX, 1-vietīgs, 3 binārās ieejas, balta

MTN6003-0011

Galvenā

Produktu klāsts	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža izpildmehānisms
Darbības režīms	KNX kopņu sistēma
Kopnes tips	KNX
kontaktu skaits	1
rated input	signāla spriegums (SELV) : 3 x binārs
Switching current	16 AX
Krāsas tonis	balts
barošanas avota ieejas strāva	18 mA

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[In] nominālā strāva	16 A
Slodzes tips	kvēlspuldzes : <= 2500 W , 230 V AC halogēna lampas : <= 2200 W , 230 V AC zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru : <= 1000 W zemsprieguma halogēna lampa ar vadu uztītu transformatoru : <= 1000 VA kapacitatīvs : , 10 A , 105 µF , 230 V AC pretestības slodze : 2500 W
Platums	48 mm
Dziļums	50 mm
Augstums	28 mm
Maximum cable length	10 m priekš ievade
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Galvenās krāsas tonis	Balts

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	7,600 cm
1. iepakojuma svars	108,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,945 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**10 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**