Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic KNX IP interfeisa DIN slide

MTN6502-0105

Galvenā

Produktu klāsts	SpaceLogic KNX
Diapazons	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	IP interfeisa ierīce
Kopnes tips	KNX
Tirgus segments	Komerciāls Dzīvojamais
barošanas avota ieejas strāva	20 mA

Papildinošs

Pieejamā funkcija	Atbalsta KNX Secure
Materiāls	PC
Kontroles veids	2 spiedpogas
Vietējā signalizācija	3 gaismas diodes
Programmatūras veids	Atjaunināma programmatūra
Sakaru tīkla tips	Ethernet RJ45
Komunikācijas porta protokols	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP drošība KNX datu drošība KNX garš rāmis ARP ICMP IGMP V2
Pārraides ātrums	10/100 Mbit/s
Savienojumi - terminālī	Ethernet : RJ45 savienotājs KNX : kopne
total number of 18 mm modules	1
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	24 V
Platums	72 mm
Augstums	92 mm
Dziļums	67 mm

Vide

Relatīvais mitrums	5…93 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C
Standarti	EMC direktīva EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581: 2012
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	86,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,984 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**