# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

## Tastsensor Pro T, System M, Polarweiß, glänzend, Temperaturfühler, Modus Berührungslos

MTN6185-0319

Der Verkauf wird eingestellt am: 15.12.2026

**EAN Code: 3606481047625**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | SpaceLogic KNX |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Drucktaste |
| **Bustyp** | KNX |
| **Hauptfarbton** | Polarweiß |
| **Stromversorgungs-Eingangsstrom** | 20 mA |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Steuerungstyp** | Touch-Typ<br>Berührungslos |
| **Sensortyp** | Temperatur |
| **Gehäusevariante** | Einbau |
| **Anzahl der Funktionstasten** | 4 |
| **Funktion verfügbar** | Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus<br>Expresseinstellung: Ruft eine voreingestellte Konfiguration auf<br>Drucktaster mit 1 bis 4 Bedientasten<br>Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit reduzierter Helligkeit<br>Programmierbar mit ETS4 und höher<br>Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen<br>Mit Statusanzeigen<br>Jalousie (einflächig/zweiflächig)<br>Hinterleuchtete Symbole<br>Deaktivierungsfunktionen<br>Szenenabruf<br>Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen<br>8-Bit-Linearregler<br>Schalten, Umschalten, Dimmen (einflächig/zweiflächig)<br>Demontageschutz mit Zubehör<br>Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration<br>Szene speichern<br>Näherungsfunktion |
| **Lokale Signalisierung** | 1 LED pro Kanal (weiß/grün) |
| **Beschriftung** | Mit Symbolen |
| **Material** | Kunststoff |
| **Farbton** | Polarweiß |
| **Oberflächenbehandlung** | Lackiert |
| **Breite** | 55 mm |
| **Höhe** | 55 mm |
| **Gerätedarstellung** | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP20 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 5,600 cm |
| **VPE 1 Breite** | 7,600 cm |
| **VPE 1 Länge** | 7,700 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 98,000 g |
| **VPE 2 Art** | CAR |
| **VPE 2 Menge** | 50 |
| **VPE 2 Höhe** | 19,300 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,800 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,200 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 5,322 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Halogenfreies Produkt** |
| PVC-frei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **35** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |