
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Spiedpoga Pro T, Merten System M, alumīnijs, matēts, temperatūras sensors, bezkontakta režīms

MTN6185-0460

Tiks pārtraukts: 2026. gada 15. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiedpoga
Kopnes tips	KNX
Galvenās krāsas tonis	Alumīnija
barošanas avota ieejas strāva	20 mA

Papildinošs

Kontroles veids	Pieskāriena veids Bezkontakta
Sensora tips	Temperatūra
Ierīces montāža	Iebūvējams
FUNKCIJAS taustiņu skaits	4
Pieejamā funkcija	Impulsa malas iedarbina 1, 2, 4 vai 8 bitu telegrammas Ātraie iestatījumi: izsauc iepriekš iestatītu konfigurāciju Spiedpoga ar 1 līdz 4 darbības pogām Nakts režīms: gaismas diodes iedegas ar samazinātu spilgtumu Programmējams ar ETS4 un augstāku Impulsa malas ar 2 baitu telegrammām Ar statusa displejiem Žalūzijas (vienas/divvirsmas) Izgaismoti simboli Atspējot funkcijas Ainas izgūšana Statusa displeju darbība un spilgtums 8 bitu lineārais regulators Pārslēgšana, pārslēgšana, aptumšošana (vienas/divu virsmas) Demontāžas aizsardzība ar piederumiem Papildu iestatījums: individuāla konfigurācija Ainas saglabāšana "Klātūtnes" funkcija
Vietējā signalizācija	1 LED uz kanālu (balts/zaļš)
Marķējums	Ar simboliem
Materiāls	plastmasas
Krāsas tonis	alumīnija
virsmas apstrāde	Lakots
Platums	55 mm
Augstums	55 mm
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un vāka plāksni

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	7,700 cm
1. iepakojuma svars	86,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	20,500 cm
2. iepakojuma platums	30,800 cm
2. iepakojuma garums	40,300 cm
2. iepakojuma svars	5,366 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.3 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**35**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**