Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

Spiedpoga, Merten System Design, KNX, Pro T, temperatūras sensori, bezkontakta, matēts, antracīts

MTN6185-6034

Tiks pārtraukts: 2026. gada 15. dec.

Galvenā

Diapazons	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiedpoga
Kopnes tips	KNX
Galvenās krāsas tonis	Antracīts
barošanas avota ieejas strāva	20 mA

Papildinošs

Kontroles veids	Pieskāriena veids Bezkontakta
Sensora tips	Temperatūra
Ierīces montāža	Iebūvējams
FUNKCIJAS taustiņu skaits	4
Pieejamā funkcija	Impulsa malas iedarbina 1, 2, 4 vai 8 bitu telegrammas Ātraie iestatījumi: izsauc iepriekš iestatītu konfigurāciju Spiedpoga ar 1 līdz 4 darbības pogām Nakts režīms: gaismas diodes iedegas ar samazinātu spilgtumu Programmējams ar ETS4 un augstāku Impulsa malas ar 2 baitu telegrammām Ar statusa displejiem Žalūzijas (vienas/divvirsmas) Izgaismoti simboli Atspējot funkcijas Ainas izgūšana Statusa displeju darbība un spilgtums 8 bitu lineārais regulators Pārslēgšana, pārslēgšana, aptumšošana (vienas/divu virsmas) Demontāžas aizsardzība ar piederumiem Papildu iestatījums: individuāla konfigurācija Ainas saglabāšana "Klātūtnes" funkcija
Vietējā signalizācija	1 LED uz kanālu (balts/zaļš)
Marķējums	Ar simboliem
Materiāls	plastmasas matēts
Krāsas tonis	antracīts (RAL 7021)
virsmas apstrāde	Lakots
Platums	71 mm
Augstums	71 mm
Tehnoloģijas veids	Elektromehāniskās
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un vāka plāksni

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,600 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	7,700 cm
1. iepakojuma svars	118,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	19,800 cm
2. iepakojuma platums	30,400 cm
2. iepakojuma garums	40,400 cm
2. iepakojuma svars	6,240 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.3 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**35**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**