Produktdatenblatt

Spezifikationen



Optiline 45/Unica Zentralplatte Datendose 2xRJ45 schräg Schriftfeld weiss

NU942418

EAN Code: 3606481464293

Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
Gerätedarstellung	Mechanism with cover plate
Anzahl der Steckdosen	2
Geliefertes Zubehör	Protective flap Label holder
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Anschlusstyp	RJ45
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Einschnappen
Installationsrichtung	Schräg
Abdeckungstyp	Shutter
Anzahl der Module	2 Module
Art der Aufstandsfläche	DPM
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: Zentralplatte
Oberflächenbeschaffenheit	Lackiert, pulverbeschichtet
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Tiefe	27 mm
Breite	45 mm
Höhe	45 mm
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK01

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	15,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	13,200 cm
VPE 2 Breite	12,500 cm
VPE 2 Länge	18,500 cm
VPE 2 Gewicht	223,000 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	180
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	4,800 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**41**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative








GDE3034702
Electric

