Produkta datu lapa

Specifikācijas



Centrālā plāksne BS kontaktligzdai, Merten System M, antracīts

MTN2120-0414

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka plāksne
Produkta galamērķis	Kontaktligzda
Polu izskartojums izvadā	2P+E
izejas standarts	Lielbritānijas BS 1363A
Papildus informācija par savienojuma ligzdu	Iezemēts
krāsa	antracīts (RAL 7024)

Papildinošs

Diapazona saderība	Merten System M kontaktligzda
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
Moduļu skaits	1 modulis
Materiāls	polikarbonāts : piesegt
Fiksācijas režīms	Viegli uzliekams
Ierīces montāža	Iebūvējams
Garums	55,5 mm
Augstums	55,5 mm
Platums	23,0 mm
Neto svars	0,011 kg
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
IK aizsardzības pakāpe	IK03
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…60 °C
Vides kvalitāte un problēmas	Bez svina

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,3 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	5,55 cm
1. iepakojuma garums	5,55 cm
1. iepakojuma svars	11,655 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	7,1 cm
2. iepakojuma platums	7 cm
2. iepakojuma garums	8,2 cm
2. iepakojuma svars	74 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	150
3. iepakojuma augstums	18,6 cm
3. iepakojuma platums	29,3 cm
3. iepakojuma garums	39,3 cm
3. iepakojuma svars	2,71 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa MTN2120-0414






MADE IN CHINA



