# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Sedna Design & Elements, dbl plāksne AMP MOL KEL cat5e 6 UTP, antracīts

SDD114444C

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **diapazona nosaukums** | Sedna Design & Elements |
| **Diapazons** | Sedna |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Montāža |
| **funkcija** | Centrālā plāksne |
| **piegādes veids** | Pārsega plāksne ar stiprinājuma rāmi |
| **Produkta galamērķis** | RJ45 savienojums |
| **Kontaktligzdu skaits** | 2 |
| **Produktu saderība** | AMP modulārais spraudnis kat. 5e UTP<br>AMP modulārais spraudnis kat. 6 UTP<br>"Molex" modulārais spraudnis kat. 5e UTP<br>"Molex" modulārais spraudnis kat. 6 UTP<br>Keline moduļu ligzda kat. 5e UTP<br>Keline moduļu ligzda kat. 6 UTP |
| **Krāsas tonis** | antracīts ( RAL 7021) |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Galvenās krāsas tonis** | Antracīts |
| **virsmas apstrāde** | Krāsotas |
| **Fiksācijas režīms** | spīles , spīļu darbības diapazons : 51…80 mm<br>skrūves |
| **Augstums** | 73 mm |
| **Platums** | 73 mm |
| **Dziļums** | 23 mm |
| **redzamās daļas dziļums** | 7 mm |
| **Neto svars** | 0,033 kg |
| **Materiāls** | termoplastiska ABS-UV stabilizēta |
| **Virsmas apdare** | Matēts |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK02 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 35,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 20 |
| **2. iepakojuma augstums** | 9,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 18,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 27,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 776,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 240 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 9,956 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **41** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |