Produkta datu lapa

Specifikācijas



Jaunā Unica - 3 RCA savienotāji (video un audio) - 1 modulis - balts

NU343118

Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Audio/video ligzda
Konektora tips	RCA
Elektriskās ķēdes veids	Audio/video
Ierīces prezentācija	Mehānisms
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Iepakojuma tips	"Flow-pack"kiepakojums
Galvenās krāsas tonis	Balts

Papildinošs

Kontaktligzdu skaits	1
Fiksācijas režīms	Iespraudums
Moduļu skaits	1 modulis
Virsmas apdare	Glancēts
Daudzums komplektā	Komplektā 10
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	<= 1.5 mm² pie elastīgs kabelis(-i) <= 1.5 mm² pie stingrs kabelis(-i)
Stieples noņemšanas garums	8 mm
Materiāls	termoplastiska ABS-UV stabilizēta : centrālā plāksne PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss
Augstums	45 mm
Platums	22,5 mm
Dziļums	28 mm
Iebūvēšanas dziļums	19 mm
Neto svars	0,02 kg
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5…45 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP2XC
Triecienizturības klase (IK)	IK02

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,2 cm
1. iepakojuma platums	3,5 cm
1. iepakojuma garums	4,5 cm
1. iepakojuma svars	22,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	5,5 cm
2. iepakojuma platums	14,0 cm
2. iepakojuma garums	26,0 cm
2. iepakojuma svars	285,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	15,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	780,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**