Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktligzda, Mureva PK, Schuko Panel, 50x50, melns, IP54

PKS51N

Galvenā

Diapazons	Mureva
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces īsais nosaukums	Mureva ligzda
Kontaktdakšas, kontaktligzdas kategorija	Zemspriegums
Tīkla veids	AC
Izejas standarts	CEE 7/3
Polu izskartojums izvadā	2P+E

Papildinošs

[In] nominālā strāva	16 A 10 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Kontaktdakšas, kontaktligzdas materiāls	mājoklis : pašdziestošs inženierpolimērs
Kontaktu materiāls	tapas : nerūsējošais tērauds atsperes : nerūsējošais tērauds
Vāka tips	Vāciņš
Ierīces montāža	Iebūvējams
Montāžas režīms	Uzstādīts uz paneļa
Savienojuma vieta	Stiprinājuma skrūves
Vadītāja ieejas atrašanās vieta	Atpakaļ
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Neto svars	0,05 kg
Pamatizmērs	50 x 50 mm
Augstums	85 mm
Platums	65 mm
izejas standarts	Vācu
Dziļums	45,2 mm
Krāsa	melns (RAL 7016)

Vide

Standarti	IEC 60309-1 IEC 60309-2

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK09 atbilst EN 62262
Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-11
Relatīvais mitrums	50 % pie 40 °C 70 % pie 30 °C 90 % pie 20 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	35 °C (86400 s) -25…40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,300 cm
1. iepakojuma platums	5,100 cm
1. iepakojuma garums	6,300 cm
1. iepakojuma svars	44,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	13,800 cm
2. iepakojuma platums	19,200 cm
2. iepakojuma garums	29,000 cm
2. iepakojuma svars	1,830 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,176 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.6 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**49**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**