# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Kontaktligzda, Jauna Unica, mehānisms, 2P, 10A, Eiropas, ar aizvaru, IP3x, glancēts, neapstrādāts, balts

NU303118

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Jaunā Unica |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktligzda |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar vāka plāksni |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Kontaktligzdu skaits** | 1 |
| **Polu izskartojums izvadā** | 2P |
| **Izejas standarts** | CEE 7/1 |
| **Izejas standarta apraksts** | Bez zemējuma |
| **nominālā strāva** | 10 A |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces lietojumprogramma** | Enerģijas padeve |
| **Vāka tips** | Ar slēģiem |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230 V |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Moduļu skaits** | 1 modulis |
| **Fiksācijas režīms** | Iespraudums |
| **Krāsas tonis** | balts ( RAL 9003) |
| **Savienojuma vieta** | Skrūvju spailes |
| **Kopnes šķērsgriezums** | 0…4 mm² kabelis(-i), 2 - kabeļa stingrība: elastīgs<br>0…4 mm² kabelis(-i), 2 - kabeļa stingrība: stingrs |
| **Minimālā slodzes atsēgšanas kapacitāte** | 100 darbības 1,25 In un 1,1 Un , cos phi = 0,6 |
| **Elektriskā izturība** | 10000 cikli , cos phi = 0,8 |
| **Izolācijas pretestība** | > 5 MOhm pie 500 V |
| **Dielektriskā izturība** | 2000 V |
| **Materiāls** | PC : mehānisma vāks<br>PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss<br>CuZn37 : termināļi |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |
| **Daudzums komplektā** | komplektā 1 "Flow-pack"kiepakojums |
| **Standarti** | IEC 60884-1<br>UNE 20315-1-1: 1994 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | EAC |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 30 mm |
| **Dziļums** | 39,3 mm |
| **Platums** | 22,5 mm |
| **Augstums** | 45 mm |
| **Neto svars** | 0,019 kg |
| **virsmas apstrāde** | Neapstrādāts |
| **Izturība pret ķīmiskiem aģentiem** | Izturīgs pret alkoholu (70%)<br>Izturīgs pret alkoholu (96%)<br>Izturīgs pret A-pienskābi<br>Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju<br>Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju<br>Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku<br>Izturīgs pret ziepjūdeni<br>Izturīgs pret kristāla tīrītāju<br>Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi<br>Izturīgs pret heksānu |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…35 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -5…50 °C |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK04 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP3x |
| **Vides raksturlielumi** | Acetons<br>Balinātājs<br>UV izturīgs<br>Benzīns<br>Eļļa<br>Alkohols<br>Logu tīrīšanas šķidrums<br>Šķidrās ziepes |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,300 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 4,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 4,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 20,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 5,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 14,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 26,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 278,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 240 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 40,000 cm |

| | |
|---|---|
| **3. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 7,422 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **60 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **8** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**






# Produkta datu lapa NU303118





# Produkta datu lapa NU303118






# Produkta datu lapa NU303118

