Produkta datu lapa

Specifikācijas



2 Kontaktligzda, Jauna Unica, mehānisms, 2P + E, 16A, Schuko, ar slēģiem, glancēts, neapstrādāts, zaļš

NU306706AS

Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar vāka plāksni
Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	2
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarts	CEE 7/3
izejas standarts	Schuko
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Zemējuma spailes pozīcija	45° zemējuma spaile
nominālā strāva	16 A

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Vāka tips	Ar slēģiem
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Moduļu skaits	4 moduļi
Fiksācijas režīms	Iespraudums
Krāsas tonis	zaļš
Signālgaisma	sarkana indikatora lampiņa , krāsa: sarkans , pašreizējais patēriņš: 1.5 mA
Savienojuma vieta	IPT (izolē pīrsinga termināli) Skrūvju spailes
Kopnes šķērsgriezums	0…2,5 mm² kabelis(-i), 2 - kabeļa stingrība: elastīgs 0…2,5 mm² kabelis(-i), 2 - kabeļa stingrība: stingrs
Minimālā slodzes atsēgšanas kapacitāte	100 darbības 1,25 In un 1,1 Un , cos phi = 0,6
Elektriskā izturība	10000 cikli , cos phi = 0,8
Izolācijas pretestība	> 5 MOhm pie 500 V
Dielektriskā izturība	2000 V
Materiāls	PC : mehānisma vāks
Virsmas apdare	Glancēts

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Daudzums komplektā	komplektā 1 "Flow-pack"kiepakojums
Standarti	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Produkta sertifikācija	EAC AENOR
Iebūvēšanas dziļums	31,1 mm
Dziļums	40,4 mm
Platums	45 mm
Augstums	90 mm
Neto svars	0,079 kg
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…35 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…50 °C
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP21D
Vides raksturlielumi	Acetons Balinātājs UV izturīgs Benzīns Eļļa Alkohols Logu tīrīšanas šķidrums Šķidrās ziepes

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	78,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,500 cm
2. iepakojuma platums	22,000 cm
2. iepakojuma garums	28,000 cm
2. iepakojuma svars	920,000 g

Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	4,981 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**53 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**8**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**