Produkta datu lapa

Specifikācijas



SCHUKO kontaktligzda w. hng.lid, Merten HD Aquadesign, aizvars, skrūve. termins., antracīts

MEG2310-7214

Galvenā

Produkta nosaukums	Aquadizains
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un vāka plāksni
izejas standarts	Vācu
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Papildus informācija par savienojuma ligzdu	Ar veramu vāciņu Slēģi

Papildinošs

Polu izskartojums izvadā	2P+E
Elektroinstalācijas ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
Krāsas tonis	antracīts (RAL 7024)
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP44

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,900 cm
1. iepakojuma platums	7,900 cm
1. iepakojuma garums	13,600 cm
1. iepakojuma svars	98,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	11,400 cm
2. iepakojuma platums	20,500 cm
2. iepakojuma garums	27,600 cm
2. iepakojuma svars	1,100 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	30,800 cm
3. iepakojuma platums	33,700 cm
3. iepakojuma garums	40,400 cm
3. iepakojuma svars	6,964 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**21 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**50**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative








2500-050
min
max





Produkta datu lapa MEG2310-7214

