Produkta datu lapa

Specifikācijas



Renova - dubultā kontaktligzda - 2P - 16 A - 250 V AC - balta

WDE006884

Galvenā

Diapazons	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	2
Polu izskartojums izvadā	2P
izejas standarts	Universāls
Vāka tips	Ar slēģiem
Krāsas tonis	balts (RAL 9010)
Materiāls	PC/ABS
nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V AC
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i)
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm un spīlēm
Savienojumu cilpu skaits	2
Iebūvēšanas dziļums	22 mm
Diametrs	83 mm
Projicēšanas dziļums	20 mm

Vide

Standarti	IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610: 2004. gads NEK 502: 2006. gads
Produkta sertifikācija	SEMKO NEMKO FIMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	6,400 cm
1. iepakojuma garums	17,600 cm
1. iepakojuma svars	114,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	12,800 cm
2. iepakojuma platums	26,900 cm
2. iepakojuma garums	20,000 cm
2. iepakojuma svars	660,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	27,000 cm
3. iepakojuma platums	36,200 cm
3. iepakojuma garums	24,800 cm
3. iepakojuma svars	3,018 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**12 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**23**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**