Produkta datu lapa

Specifikācijas



Renova dubultā kontaktligzda, 2P + E, 16 A, 250 V AC, melna

WDE007085

Galvenā

Diapazons	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	2
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarts	CEE 7/3
izejas standarts	Schuko
Vāka tips	Ar slēģiem
Krāsas tonis	melns
Materiāls	PC/ABS
nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V AC
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietu kabeli(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietu savītu kabeli(-i)
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm un spīlēm
Savienojumu cilpu skaits	2
Iebūvēšanas dziļums	22 mm
Diametrs	83 mm
Projicēšanas dziļums	22 mm

Vide

Standarti	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610: 2004. gads NEK 502: 2006. gads
Produkta sertifikācija	FIMKO NEMKO SEMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,600 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	11,800 cm
1. iepakojuma svars	126,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	12,700 cm
2. iepakojuma platums	26,900 cm
2. iepakojuma garums	19,700 cm
2. iepakojuma svars	728,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	26,600 cm
3. iepakojuma platums	40,500 cm
3. iepakojuma garums	29,400 cm
3. iepakojuma svars	3,286 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**12 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**23**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**