Produkta datu lapa

Specifikācijas



Robusts - dubultā kontaktligzda - 2P+E - virsma - bez skrūvēm - 16A - 250V - balta

WDE000924

Galvenā

Diapazons	Robusts
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Virsmas
Kontaktligzdu skaits	2
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Polu izskartojums izvadā	2P+E
izejas standarts	Schuko
Vāka tips	Bez slēģiem
nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Krāsas tonis	balts (RAL 9010)
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Savienojumu cilpu skaits	2
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i)
Materiāls	PC/ABS
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm
Iebūvēšanas dziļums	22 mm
Augstums	151 mm
Platums	110 mm
Projicēšanas dziļums	16 mm

Vide

Standarti	SS 4280834 SFS 5610 IEC 60884-1
Produkta sertifikācija	FIMKO SEMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP20
IK aizsardzības pakāpe	IK09 atbilst EN 62262

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,400 cm
1. iepakojuma platums	3,800 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	128,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**12 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**23**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**