# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Schukosteckdose CYB-PS 37grad Slave 2-fach 16A/250V anreihbar Master/Slave Alumi

5940013

**EAN Code: 7315880107286**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Thorsman |
| **Produktname** | Thorsman CYB |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Steckdose |
| **Gerätedarstellung** | Anschlussset |
| **gelieferte Ausrüstung** | Flachsteckverbinder wall support |
| **Farbton** | Aluminiummetallic |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Unterkategorie** | Endstück |
| **[In] Bemessungsstrom** | 16 A |
| **[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung** | 250 V |
| **Anzahl Steckdosen** | 2 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung |
| **Position der Erdungslasche** | 37° Erdungskabelschuh |
| **Geräteanschluss** | In Master- oder Slave-Steckdose stecken |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Flache Anschlussflächen für gecripmte Kabelschuhe |
| **Befestigungsmodus** | Schnappmontage |
| **Material** | PC/ABS |
| **Länge** | 94 mm |
| **Höhe** | 84 mm |
| **Breite** | 39 mm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 60884-1 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -20…40 °C |
| **Schutzart (IP)** | IP20 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 4,9 cm |
| **VPE 1 Breite** | 11,7 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Länge** | 13,0 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 100,0 g |
| **VPE 2 Art** | S02 |
| **VPE 2 Menge** | 10 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,0 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,0 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,0 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 1,296 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |