# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Doppelsteckdose Slave mit Schriftfeld f Kanaleinbau weiß RAL9016 Typ:CYB-PS 9016

5940044

**EAN Code: 7332418019897**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Thorsman |
| **Produktname** | Thorsman CYB |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Steckdose |
| **Gerätedarstellung** | Anschlussset |
| **gelieferte Ausrüstung** | Push-In Klemmen Adapter |
| **Farbton** | Weiß (NCS 0701-G46Y) |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Unterkategorie** | Beschriftung<br>Schutzabdeckung<br>Endstück<br>Zugentlastung |
| **[In] Bemessungsstrom** | 16 A |
| **[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung** | 250 V |
| **Anzahl Steckdosen** | 2 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung |
| **Position der Erdungslasche** | 37° Erdungskabelschuh |
| **Geräteanschluss** | In Slave-Steckdose stecken |
| **Befestigungsmodus** | Schnappmontage |
| **Material** | PC/ABS |
| **Länge** | 160 mm |
| **Höhe** | 84 mm |
| **Breite** | 39 mm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 60884-1 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -20…40 °C |
| **Schutzart (IP)** | IP20 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,400 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Breite** | 14,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 14,800 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 142,000 g |
| **VPE 2 Art** | CAR |
| **VPE 2 Menge** | 10 |
| **VPE 2 Höhe** | 14,700 cm |
| **VPE 2 Breite** | 40,700 cm |
| **VPE 2 Länge** | 30,600 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 1,798 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **12 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **11 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **23** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |