Produkta datu lapa

Specifikācijas



3 kontaktligzda, Exxact, mehānisms ar stiprinājuma rāmi, 2P + E, 16A, Schuko, ar slēģiem, balts

WDE002278

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Kontaktligzdu skaits	3
nominālā strāva	16 A
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Ierīces montāža	Iebūvējams
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Vāka tips	Ar slēģiem
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Materiāls	ASA + dators
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Virsmas apdare	Glancēts
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Savienojumu cilpu skaits	2
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i)
IP aizsardzības pakāpe	IP21
Iebūvēšanas dziļums	30,7 mm
Augstums	71,1 mm
Dziļums	42,5 mm
Platums	142,1 mm
Projicēšanas dziļums	11,8 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Standarti	VDE 0620-1 NEK 502:2006 SS 4280834 IEC 60884-1 SFS 5610:2004
Produkta sertifikācija	SEMKO FIMKO NEMKO

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,400 cm
1. iepakojuma platums	8,400 cm
1. iepakojuma garums	14,900 cm
1. iepakojuma svars	166,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	10,400 cm
2. iepakojuma platums	26,500 cm
2. iepakojuma garums	30,600 cm
2. iepakojuma svars	904,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	34,000 cm
3. iepakojuma platums	29,500 cm
3. iepakojuma garums	39,500 cm
3. iepakojuma svars	11,270 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**13 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**48 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**40**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**