# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## 2 kontaktligzda, Exxact, mehānisms ar stiprinājuma rāmi, 2P, 16A, universāls, ar aizvaru, balts

WDE002284

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Exxact |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktligzda |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Enerģijas padeve |
| **Polu izskartojums izvadā** | 2P |
| **Kontaktligzdu skaits** | 2 |
| **nominālā strāva** | 16 A |
| **Krāsas tonis** | balts ( RAL 9003) |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 10 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces prezentācija** | Nokomplektēts produkts |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Izejas standarts** | CEE 7/1 |
| **Izejas standarta apraksts** | Bez zemējuma |
| **Vāka tips** | Ar slēģiem |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 250 V |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Fiksācijas režīms** | Ar spīļu komplektu |
| **Materiāls** | PC<br>PC (polikarbonāts) |
| **virsmas apstrāde** | Neapstrādāts |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |
| **Savienojuma vieta** | Skrūvju spailes |
| **Savienojumu cilpu skaits** | 2 |
| **Spailes savienojuma kapacitāte** | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets kabelis(-i)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i) |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP21 |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 22,4 mm |
| **Augstums** | 100 mm |
| **Dziļums** | 44,2 mm |
| **Platums** | 85 mm |
| **Projicēšanas dziļums** | 21,8 mm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | NEK 502:2006<br>IEC 60884-1<br>SS 4280834<br>SFS 5610:2004 |
| **Produkta sertifikācija** | NEMKO<br>SEMKO<br>FIMKO |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,700 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,900 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,100 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 51,600 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 11,200 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 25,900 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 18,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,076 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **12 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **11 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **40** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |