Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktligzda, Exxact, mehānisms ar stiprinājuma rāmi, 2P + E, 16A, Schuko, ar slēģiem, balts

WDE002333

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Kontaktligzdu skaits	1
nominālā strāva	16 A
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Ierīces montāža	Iebūvējams
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Vāka tips	Ar slēģiem
signalizācijas funkcija	Nakts gaisma
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla veids	AC
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Materiāls	ASA + dators
Vietējā signalizācija	LED balts , kalpošanas laiks 50000 h pastāvīga apgaismojuma efektivitāte (patēriņš 1,7 W) 6 mA 230 V 5600 K 4 lm
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Virsmas apdare	Glancēts
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Iebūvēšanas dziļums	28 mm
Augstums	71 mm
Dziļums	39,8 mm
Platums	71 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Projicēšanas dziļums	11,8 mm

Vide

Standarti	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 4280834 DIN VDE 0620-1 NEK 502:2006
Produkta sertifikācija	SEMKO NEMKO FIMKO

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,400 cm
1. iepakojuma platums	7,700 cm
1. iepakojuma garums	7,800 cm
1. iepakojuma svars	98,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	16,600 cm
2. iepakojuma platums	17,000 cm
2. iepakojuma garums	28,200 cm
2. iepakojuma svars	1,170 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	18,500 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	2,740 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**44**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

