Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktligzda, Exxact, pilns produkts, 2P + E, 16A, Schuko, ar slēģiem, antracīts

WDE008476

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Kontaktligzdu skaits	1
nominālā strāva	16 A
Krāsas tonis	antracīts (RAL 7021)

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Iebūvējams
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Vāka tips	Ar slēģiem
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Materiāls	ASA + dators
virsmas apstrāde	Lakots
Virsmas apdare	Matēts
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietskabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietsavītskabelis(-i)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Iebūvēšanas dziļums	28 mm
Augstums	87 mm
Dziļums	39,8 mm
Platums	87 mm
Projicēšanas dziļums	11,8 mm

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 60884-1 NEK 502:2006 SFS 5610:2004 DIN VDE 0620-1 SS 4280834
Produkta sertifikācija	NEMKO FIMKO SEMKO

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,100 cm
1. iepakojuma platums	18,200 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	126,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	13,100 cm
2. iepakojuma platums	26,600 cm
2. iepakojuma garums	37,600 cm
2. iepakojuma svars	730,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	33,000 cm
3. iepakojuma platums	29,000 cm
3. iepakojuma garums	39,100 cm
3. iepakojuma svars	3,336 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**44**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**