Produkta datu lapa

Specifikācijas



2 kontaktligzda, Exxact, pilns produkts, 2P + E, 16A, Schuko, ar slēģiem, antracīts

WDE008487

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Kontaktligzdu skaits	2
nominālā strāva	16 A
Krāsas tonis	antracīts (RAL 7021)

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Iebūvējams
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Vāka tips	Ar slēģiem
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Fiksācijas režīms	Ar spīļu komplektu
Materiāls	ASA + dators
virsmas apstrāde	Lakots
Virsmas apdare	Matēts
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Savienojumu cilpu skaits	2
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietu kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietu savīts kabelis(-i)
IP aizsardzības pakāpe	IP21
Iebūvēšanas dziļums	22,4 mm
Augstums	119 mm
Dziļums	44,2 mm
Platums	87 mm
Projicēšanas dziļums	21,8 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Standarti	NEK 502:2006 SFS 5610:2004 IEC 60884-1 SS 4280834 VDE 0620-1
Produkta sertifikācija	FIMKO SEMKO NEMKO

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,400 cm
1. iepakojuma platums	12,200 cm
1. iepakojuma garums	18,500 cm
1. iepakojuma svars	156,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	13,000 cm
2. iepakojuma platums	17,200 cm
2. iepakojuma garums	24,800 cm
2. iepakojuma svars	862,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**12 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**40**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**