Produkta datu lapa

Specifikācijas



Dubultā kontaktligzda, Exxact diagonāla, 2P+E, 16A, 250V, sānu zemējums, bez skrūvēm, balts

WDE002682

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Kontaktligzdu skaits	2
nominālā strāva	16 A
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	5 gab

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni
Ierīces montāža	Iebūvējams
Integrētā savienojuma tips	2 kontaktligzda 250 V AC , maksimālā slodzes strāva: 16 A
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Zemējuma spailes pozīcija	45° zemējuma spaile
Vāka tips	Ar slēģiem
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50...60 Hz
Fiksācijas režīms	Ar spīļu komplektu
Materiāls	ASA + dators
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Virsmas apdare	Glancēts
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Savienojumu cilpu skaits	2
IP aizsardzības pakāpe	IP21
Iebūvēšanas dziļums	22,3 mm
Augstums	71 mm
Dziļums	38,3 mm
Platums	71 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Projicēšanas dziļums	16,6 mm

Vide

Standarti	IEC 60884-1 NEK 502 SS 428 08 34 SFS 5610
Produkta sertifikācija	NEMKO SEMKO FIMKO
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,4 cm
1. iepakojuma platums	7,3 cm
1. iepakojuma garums	7,3 cm
1. iepakojuma svars	91 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	8,7 cm
2. iepakojuma platums	8,7 cm
2. iepakojuma garums	23 cm
2. iepakojuma svars	510 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	6,12 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.3 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**27 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative













